

Technisches Merkblatt

Fliesenlack

Für den Innenbereich



Werkstoff

Anwendung

OBI Fliesenlack ist ein lösemittelhaltiger, aromatenfreier Speziallack für dauerhafte, weiße Grund- und Endanstriche auf Wandfliesen im Innenbereich wie z.B. in Küche, Bad und WC. Nicht für Bodenfliesen sowie Küchenarbeitsflächen geeignet.

Eigenschaften

OBI Fliesenlack ist Grund- und Deckanstrich in Einem, es ist keine zusätzliche Grundierung notwendig. OBI Fliesenlack lässt sich angenehm verarbeiten, haftet hervorragend, ist feuchtigkeitsbeständig und ergibt nach Trocknung eine glänzende, strapazierfähige Oberfläche.

Farbton	Weiss
Glanzgrad	Glänzend.
Pigmentbasis	Titandioxid
Bindemittelart	Spezial-Alkydharz
Dichte	Ca. 1,3 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Spezialalkydhharz, Specialacrylharz, entaromatisiertes Testbenzin, Titandioxid, funktionelle Füllstoffe, Additive, Haftpromotoren
Produkt-Code	M-LL01
Lagerung	Kühl, trocken, aber frostfrei lagern
Verpackungsgrößen	750 ml

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Silikon und anderen trennend wirkenden Substanzen sein. Silikonfugen nicht überstreichen. Wir empfehlen diese vor dem Anstrich restlos zu entfernen und nach der Neubeschichtung zu erneuern.
Untergrundvorbereitung	Loses Fugenmaterial entfernen und Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern. Vor dem ersten Anstrich die zu beschichtenden Fliesen anschleifen und mit Salmiakgeist nach Gebrauchsanweisung gründlich reinigen und gut trocknen lassen.
Beschichtungsaufbau	Vor Gebrauch gut aufrühren. Für den Grundanstrich eine erste Schicht OBI Fliesenlack gleichmäßig deckend auftragen. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden den Endanstrich auftragen. Dabei genauso wie beim ersten Anstrich verfahren. OBI Fliesenlack kann gestrichen oder gerollt werden.
Hinweis	Die endgültige Oberflächenhärte wird erst nach ca. 5 Tagen erreicht. Mechanische Belastungen der Oberfläche sowie Spritzwasser in diesem Zeitraum vermeiden. Zur Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Haushaltsreiniger. Keine Scheuerschwämme oder Scheuermilch verwenden.
Verdünnung	OBI Fliesenlack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.
Werkzeugempfehlung	Naturborstenpinsel oder auf größeren Flächen mit einer Schaumstoffrolle.
Trockenzeit	Bei + 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit: Oberflächentrocken: nach ca. 3 Std. Überstreichbar: nach ca. 12 Std. Bei kühleren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit OBI Pinselreiniger
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Verbrauch	ca. 95 ml/ m ² pro Anstrich auf glatten leicht saugenden Untergründen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Hinweise

Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie folgende Ratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.

Lieferant:

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488