

easy-tape & Glasfaser-Fugendestreifen

Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten



easy-tape Fugenband

- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand und Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.

easy-tape Fugenband

- **Selbstklebendes Fugenband**.
- Zur **Stabilisierung** und **Vermeidung** von Rissen bei **Spachtelarbeiten** von **Knauf Gipsplatten**.
- Zu **Verspachteln** mit allen **Knauf Spachtelmassen**.

Glasfaser-Fugendestreifen

- Als **Bewehrungsstreifen** zur **Vermeidung** von Rissen bei **Spachtelarbeiten** von **Knauf Gipsplatten**.
- Zu **Verspachteln** mit allen **Knauf Spachtelmassen**.

Produkteigenschaften: easy-tape

- **Selbstklebend**.
- **Offenes Gewebe** ermöglicht **blasenfreie Verspachtelung**.
- **Kein Vorspachteln** erforderlich.

Glasfaser-Fugendestreifen

- **Einfache** und **schnelle Verarbeitung**.

- **Sehr dünn**, dadurch **geringer Auftrag**.
- **Entzieht** der **Spachtelmasse kaum Wasser**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Deckstreifenbreite:</i>	easy-tape: 48 mm Glasfaser-Fugendestreifen: 50 mm
<i>Deckstreifenlänge:</i>	easy-tape: 20 m und 45 m Glasfaser-Fugendestreifen: 25 m

Materialtechnische Daten

<i>Material :</i>	Glasfaser
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken
<i>Lieferform:</i>	easy-tape 20 m und 45 m: 12 St. Karton Glasfaser-Fugendestreifen 25 m: 40 St. Karton
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	easy-tape 20 m 69111 / 4006379063581 easy-tape 45 m 69112 / 4006379063604 Glasfaser-Fugendestreifen 25 m 3698 / 4003982041722

Sicherheitstechnische Daten

<i>EG-Grundrichtlinie:</i>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<i>GGVE/GGVS:</i>	Kein Gefahrgut

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein.

Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein.

Geschnittene Kanten mit *Knauf Tiefengrund* grundieren.

Verarbeiten:

Knauf easy-tape Fugendestband

Knauf easy-tape der Fuge entlang mittig aufkleben, sodass die Bandmitte genau auf der Fugenmitte sitzt. Beim Aufkleben das auf der Gipsplatte aufliegende Band fest andrücken. Anschließend die angemachte Knauf Spachtelmasse (z.B. *Knauf Uniflott*, *Knauf Fugenfüller „leicht“* oder *Knauf Uniflott imprägniert* für den Feuchtraum) quer zur Fuge durch das offene Gewebe drücken bis die Fuge mit Spachtelmasse gefüllt ist. Anschließend das *Knauf easy-tape* vollflächig überspachteln, um einen sauberen Übergang zur Gipsplattenoberfläche zu erreichen. Nach vollständiger Trocknung der

Spachtelmasse die verspachtelte Fuge glatt abschleifen, den Schleifstaub entfernen und ggf. nochmals spachteln.

Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen

Das Fugenbett mit Knauf Spachtelmasse (z.B. *Knauf Uniflott*, *Knauf Fugenfüller „leicht“* oder *Knauf Uniflott imprägniert* für den Feuchtraum) füllen und glatt abziehen. Anschließend den *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen* am Anfang der Fuge (bei Längsfugen oben beginnen) mittig einlegen und mithilfe des Spachtels der Fuge entlang glatt und blasenfrei abziehen. Anschließend den *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen* vollflächig überspachteln, um einen sauberen Übergang zur Gipsplattenoberfläche zu erreichen. Nach vollständiger Trocknung der Spachtelmasse die verspachtelte Fuge glatt abschleifen, den Schleifstaub entfernen und ggf. nochmals spachteln.

Ergänzende Hinweise

- Der *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen* muss komplett in die Spachtelmasse eingebettet sein.
- Beim Schleifen darauf achten, dass die Knauf Fugendeckstreifen (*Knauf easy-tape* und *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen*) nicht angeschliffen werden.
- Weitere Tipps, Anleitungen, Detailzeichnungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Anwendungseinschränkungen:

Knauf Fugendeckstreifen (*Knauf easy-tape* und *Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen*) sind nicht für den Außenbereich geeignet.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2010